Phoenix Tapes®
Simbolul Calității

Str. Drumul Gilaului nr. 5N
Sector 4, Bucuresti
E-mail: office@phoenixtapes.ro
Tel: 021.335.1172
Mobile: 0729.012.783

FISA TEHNICA

Duct tape

Duct tape a fost special dezvoltată pentru a fi utilizată în special pentru reparații care necesită soluții rapide pentru o perioadă scurtă de timp. Această bandă adezivă are o gamă largă de utilizări, de la sigilarea unei țevi sparte până la întărirea sau închiderea unei cutii de carton.

Technical Data:

Suport:	Pânză sintetică extrudată și laminată
Grosimea peliculei:	55 mic
Adeziv:	cauciuc sintetic (hot-melt)
Grosime totală:	150 mic. ± 10 %
Interval de temperatură de serviciu:	de la -5˚C la +60˚C
Sarcina de rupere:	minim 30 N/1cm
Rezistenta adeziva:	15 N/25mm ± 1.5%
Culoare:	argintiu

Proprietăți:

- suport puternic multistrat
- aplicație tipică: reparații, fixare, armare și multe altele
- rezistenta mare la tractiune in directie longitudinala si transversala
- putere de aderență și de prindere foarte mare
- adezivul de topire la cald cu lipire rapidă excelentă, aderență și rezistență la forfecare
- usor de relaxat
- rezistent la acizi si alcali diluati

DEPOZITARE:

* Performanța benzii este garantată în primele 24 luni. Produsul trebuie păstrat în cutia originală și într-o atmosferă uscată, ferit de lumina directă a soarelui.
* 25 ± 2°C / 50% umiditate relativă în afara razelor directe ale soarelui.

Vă rugăm să rețineți că toate informațiile se bazează pe datele producătorului. Prin urmare, vă recomandăm să testați adecvarea benzii autoadezive pentru aplicația sau utilizarea desemnată.